

HANSE 315 – TJEKLISTE UD

Rådfør denne tjekliste fra pkt. 1 til 6 inden du sejler ud.

1. PLANLÆGNING

- Tjek farvandsudsigten for hele turen - bliv inde ved middelvind over 10 m/s.
- Tjek og pak relevante søkort.
- Planlæg din tur - lav gerne en sejladsplan for længere ture.
- Informér pårørende om turen.

2. TJEK SIKKERHEDSUDSTYR OMBORD

- Redningsvest til alle ombord - dette er et lovkrav. Tjek patroner.
- Nødsignaler.
- Brandslukkere og brandtæppe.
- Førstehjælpskasse.
- Gennemgå evt. bådens sikkerhedsinstruks for alle ombord - den er tilgængelig online og som print ombord på båden.

3. KLARGØR BÅDEN OM LÆ

- Tænd for strømmen; drej rød kontakt under kortbordet til position 1+2.
- Tænd A1, A2, B4, B5, B6 og B8 på el panelet - se særskilt vejledning.
- For natsejlads tændes lanterner på A3 og motorlys på A4.
- Tjek brændstofniveauet på tankmåleren i bagbord side.
- Tænd VHF radioen på kanal 16 eller kør dual watch på aftalt kanal.
- Luk **ALLE** luger helt i forskibs, midtskibs og agter.
- Fastgør eller fjern alle løsdele så de ikke vælter rundt ved krængning.
- Nederste del af nedgangslugen opbevares ovenpå øverste skydeluge.

4. KLARGØR BÅDEN

- Sæt dansk yachtflag i dagtimerne, bind flagstangen fast til søgelænderet.
- Fjern dæksler fra instrumenterne.
- Klargør spilhåndtag.
- Montér rorpindsforlængerens - den opbevares i kistebænken.
- Klargør skøder og fald så de er klar til brug på vandet.



HANSE 315 – TJEKLISTE UD

- Kontrollér stopknob på skøder.
- Tjek Reb 1 og Reb 2 sidder rigtigt - der skal rebes fra 8 m/s.
- Tjek fokke skøder er monteret korrekt.
- Start motoren og tjek kølevand - se særskilt vejledning *Hanse 315 – Motor*.

5. SEJL UD

- Skipper fordeler opgaverne for sikker og rolig sejlads ud af havnen.
- Afmonter fendere og opbevar disse i kistebænken i bagbord side.
- Vær særligt opmærksom på sidevind og **HOLD FRI** af nabobåde og pæle.
- Hold fast i luv styreline mellem bro og pæl – især ved kraftig sidevind.
- Smid først læ fortøjning i stævnen.
- Træk båden roligt ud – brug kun motor hvis nødvendigt.
- Kvejl agter fortøjninger pænt op og hæng dem på pælene - læ side først.
- Bak med motoren og drej først når stævnen er kommet fri af pælene.
- Væk særligt opmærksom på kræfterne i roret for motor – hold godt fast.
- Sejl roligt ud af havnen (maks. 3 knob) og hold øje med trafik.
- Ude af havnen kan farten øges – men maks. til 2400 omdrejninger.

6. SÆT SEJL

- Sæt sejl – se særskilt vejledning.

